



- 1 Carcasa en aleación de aluminio L-2521, inyectada a alta presión, con un acabado de pintura poliéster de color gris RAL 7035 brillo (en opción gris 900 sablé). Incorpora limbo de orientación graduado.
- 2 Prensaestopas M20 en poliamida.
- 3 Bandeja con tabique disipador térmico en chapa de acero galvanizado. Incorpora el equipo eléctrico.
- 4 Mini reflector viario -iReflec100- de aluminio hidroconformado y anodizado.
- 5 Lira de orientación en perfil extruido de aluminio. Acabada en pintura poliéster del mismo color que la carcasa.
- 6 Tapa embellecedora de polipropileno.
- 7 Marco de cierre embisagrado, en aleación de aluminio L-2521, inyectada a alta presión, con un acabado de pintura poliéster del mismo color que la carcasa. Incorpora junta de silicona esponjosa.
- 8 Vidrio templado de 5mm, serigrafiado con acabado elíptico decorativo, sellado al marco con silicona de aplicación robotizada.
- 9 4 Tornillos de cierre imperdibles de acero inoxidable y fácil mantenimiento.
- 10 Luminaria IZS-M sobre brazo IBS-1C/P a columna.
- 11 Luminaria IZS-M sobre brazo IBS-2C/P a columna.

