

## SEGUNDO EJERCICIO

### UNA PLAZA DE SUBJEFA/E DE INTERVENCIÓN -CONDUCTOR/A- (SARGENTO CONDUCTOR/A)

Consistirá en contestar a un cuestionario de setenta y cinco preguntas tipo test, con tres respuestas alternativas, de las cuales solo una de ellas será la respuesta correcta o más correcta de entre las alternativas planteadas, sobre las materias contenidas en el *anexo II* que se acompaña a las bases de la convocatoria, en un tiempo máximo de sesenta minutos.

Además, el cuestionario dispondrá de seis preguntas de reserva que sustituirán por su orden a aquellas que en su caso, se acuerde anular una vez iniciada la ejecución del ejercicio.

El ejercicio se calificará de 0 a 100 puntos, siendo necesario para superar el ejercicio un mínimo de 50 puntos.

- Cada respuesta acertada se valorará a razón de 1,33 puntos.
- Las respuestas en blanco no penalizarán.
- Las respuestas erróneas penalizarán a razón de descontar 0,33 puntos por cada respuesta contestada incorrectamente.

**1.- La ley 31/1995 de 8 de Noviembre de Prevención de Riesgos Laborales en su art. 3, desarrolla el:**

- a) Objeto y carácter de la norma.
- b) Objetivos de la política laboral.
- c) Ámbito de aplicación.

**2.- Según indica el artículo 14 del Real Decreto 39/1997 el empresario deberá de constituir un servicio de prevención propio cuando la empresa cuente con más de:**

- a) 400 trabajadores.
- b) 500 trabajadores.
- c) Si se trata de empresas entre 250 y 500 y desarrollan alguna actividad de las incluidas en el anexo IV.

**3.- Según el vigente ADR las materias infecciosas pertenecen a la clase:**

- a) Clase 4.1.
- b) Clase 6.2.
- c) Clase 5.2.

**4.- Según la Norma UNE EN 1028-1:2003+A1:2009 , esta norma se aplica a bombas centrifugas contra incendios con dispositivos de cebado para uso a temperaturas ambiente comprendidas...**

- a) Entre -30°C y 60°C.
- b) Entre -15°C y 40°C.
- c) Entre 0°C y 40°C.

**5.- Según la Norma UNE 1028-1:2003+A1:2009, La definición de bomba de presión normal, FPN es:**

- a) Bomba centrifuga de una o varias fases para presiones de funcionamiento de hasta 20 bar.
- b) Bomba centrifuga contra incendios para presiones de funcionamiento de hasta 54,5 bar.
- c) Bomba instalada en un vehículo y accionada con la energía motriz del vehículo.

**6.- Según la Norma UNE EN 469:2006.Ropa de protección para bomberos, Métodos de ensayo; Cuando se procede a la purga de la cámara de exposición a la llama, se ventila la cámara durante un periodo de tiempo suficiente para extraer un volumen de aire de al menos....**

- a).3 veces el volumen de la cámara.
- b).5 veces el volumen de la cámara.
- c).10 veces el volumen de la cámara.

**7.- Según la Norma UNE 23900-83, El peso total real es:**

- a) El peso total autorizado menos el peso disponible.
- b) El peso del vehículo, pero sin conductor, sin personal, sin productos extintores y sin material de extinción o movable.
- c) Es el peso del vehículo carrozado en orden de marcha, más la carga normalizada, y debe ser inferior al peso total autorizado.

**8.-Según la Norma UNE 23900-83; Instalación hidráulica, las bocas de aspiración podrán tener diámetros de:**

- a) 50,70,100 y 125 mm.
- b) 25,45 y 70 mm.
- c) Ninguna de las dos respuestas anteriores es correcta.

**9.- En un sector de riesgo intrínseco Alto de un establecimiento industrial, si tenemos dos salidas alternativas, ¿cuál es la distancia máxima de los recorridos de evacuación según el RSCIEI?**

- a) 35 m
- b) 25 m
- c) 50 m

**10.- Según la Norma UNE 23905-89, el peso disponible del vehículo cisterna será de:**

- a) Será de 500 kg. como mínimo.
- b) Será de 1000 kg. como mínimo.
- c) Será de 1500 kg como máximo.

**11.- Para formar parte de la Agrupación de voluntarios, es necesario cumplir una serie de condiciones, una de ellas es:**

- a) Tener la nacionalidad española o ser ciudadano de cualquier país del mundo.
- b) Estar empadronado y residir en el terreno municipal de Zaragoza.
- c) Tener una edad comprendida entre 18 y 65 años.

**12.- Cuando un voluntario, cometa infracciones y estas se tipifiquen como faltas graves, se le sancionara con:**

- a) Suspensión de funciones por un periodo comprendido entre 1 y 3 meses.
- b) Suspensión de funciones por un periodo comprendido entre 1 mes y 1 año.
- c) Suspensión de funciones por un periodo comprendido entre 1 y 6 meses.

**13.- Norma UNE-EN 1777 Las HP con estabilizadores deben ser capaces de nivelar la estructura extensible:**

- a) Un montículo (bordillo) hasta 50 mm.
- b) Un montículo (bordillo) hasta 100 mm.
- c) Un montículo (bordillo) hasta 150 mm.

**14.- Norma UNE-EN 1777 Las HP con estabilizadores, deben ser capaces de nivelar la estructura extensible:**

- a) Una depresión hasta 15 cm.
- b) Una depresión hasta 50 mm.
- c) Una depresión hasta 15 mm.

**15.- Norma UNE-EN 1777 El sistema detector de carga, debe prevenir todos los movimientos cuando la carga vertical de la plataforma exceda de:**

- a) El 80% de la carga nominal.
- b) El 90% de la carga nominal.
- c) El 120% de la carga nominal.

**16.- Norma UNE-EN 1846-2:2011+A1:2014 ¿Qué tipos de vehículos según su clase de masa y categoría, deben disponer de equipo instalado o suministrado con el vehículo que permita si es posible, inflar, desinflar y comprobar la presión de los neumáticos cuando el vehículo está parado?**

- a) M.2 y M.3.
- b) M.2 y S.2.
- c) M.3 y S.3.

**17.- Norma UNE-EN 1846-2:2011+A1:2014 En la cabina de dotación de personal, en caso de accidente o de un frenado de emergencia, la suelta accidental de cualquier equipo instalado fijo debe ser impedida por dispositivos que aseguren el equipo y que puedan resistir una desaceleración de:**

- a) 10 g. en el sentido de la marcha.
- b) 25 g. en el sentido de la marcha.
- c) 15 g en sentido contrario a la marcha.

**18.- Un camión cargado de nitrato de amonio. ¿Qué clase de mercancía peligrosa transporta?**

- a) Clase 4.1.
- b) Clase 5.1.
- c) Clase 6.1.

**19.- Según vigente ADR, en una materia radiactiva, la unidad de medida equivalente de dosis es el:**

- a) Cu (curies).
- b) Sv (sievert).
- c) Rd (rad).

**20.- UNE EN 1028-1:2003+A1:2009 Bomba centrífuga contra incendios para presiones de hasta 20 bar.**

- a) Bomba de baja presión, BBP.
- b) Bomba de presión normal, FPN.
- c) Bomba de alta presión, FPH

**21.- Según el CTE, ¿que aparcamientos deben disponer de una vía compartimentada con elementos EI 120 y puertas EI<sub>2</sub> 60-C5 que permita el acceso de los bomberos hasta cada nivel existente?**

- a) Todos
- b) Aquellos con una superficie construida superior a 2000 m<sup>2</sup>
- c) Los aparcamientos robotizados

**22.- UNE 23900-83 Flujo a la potencia y r/min nominales con una altura geodésica de aspiración nominal, corresponde a:**

- a) Altura de transporte nominal (H) de una bomba.
- b) Potencia nominal (N) de una bomba.
- c) Caudal nominal (Q) de una bomba.

**23.- UNE 23902-83 La capacidad mínima de la cisterna de un vehículo autobomba urbano ligero será de:**

- a) 800 l.
- b) 2400 l.
- c) 3000 l.

**24.- ¿Quién determinará en cada caso concreto los lugares donde deben situarse los vehículos de servicios de urgencia o de otros servicios especiales cuando presten auxilio a los usuarios?**

- a) El responsable o mando del Servicio de bomberos.
- b) El mando de conductores del Servicio de bomberos.
- c) El agente de la autoridad responsable de la vigilancia, regulación y control del tráfico.

**25.- Según establece la ordenanza fiscal número 16. Tasas por prestación de servicios de extinción de incendios, salvamentos y asistencias técnicas; la tarifa establecida, por hora o fracción, por el empleo de una autobomba, es:**

- a) 17,00 Euros.
- b) 23,00 Euros.
- c) 27,00 Euros.

**26.- Según establece la ley 1/2013, de 7 de Marzo, de Regulación y Coordinación de los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de Aragón; en su artículo 24; la coordinación de la formación profesional del personal de los servicios de prevención, extinción de incendios y salvamento, corresponde:**

- a) A la Comisión de Coordinación.
- b) Al Gobierno de Aragón, a través del departamento competente en materia de protección civil.
- c) A la Academia Aragonesa de Bomberos.

**27.- Según establece el Decreto 158/2014, de 6 de octubre, del Gobierno de Aragón, por el que se regula la organización y funcionamiento de los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la Comunidad Autónoma de Aragón; en su artículo 11.2; los parques secundarios tendrán la siguiente dotación personal mínima:**

- a) Dos bomberos y un mando.
- b) Tres bomberos y un mando.
- c) Cuatro bomberos y un mando.

**28.- De acuerdo con el CTE, un cine situado en un centro comercial, ¿debe constituir un sector de incendio diferenciado?**

- a) Sí, en todo caso
- b) No
- c) Sí, si su superficie construida es superior a 1.000 m<sup>2</sup>

**29.- Tenemos un establecimiento dividido en dos sectores de incendio, cuyas fachadas forman un ángulo de 90°. Los puntos de éstas que no sean al menos EI 60, según el CTE, deberán estar separados a una distancia en proyección horizontal, como mínimo de:**

- a) 5 m
- b) 2 m
- c) 0,50 m

**30.- En una sala de conciertos, de acuerdo con el CTE ¿qué ocupación tendría la zona de público de 100 m<sup>2</sup>?**

- a) 100 personas
- b) 200 personas
- c) 400 personas

**31.- Según el CTE, en un edificio de uso Residencial Vivienda, ¿cómo tiene que ser la protección de las escaleras si estas tienen una altura de evacuación de 20 m.?**

- a) No precisan protección.
- b) Como mínimo protegida.
- c) Obligatoria y especialmente protegida.

**32.-Un establecimiento de uso hospitalario precisa de instalación de bocas de incendio equipadas, según el CTE, cuando:**

- a) La superficie construida excede de 500 m<sup>2</sup>
- b) La superficie construida excede de 2.000 m<sup>2</sup>
- c) En todo caso.

**33.- Un aparcamiento robotizado, ¿deberá disponer de instalación automática de extinción según el CTE?**

- a) Sí, en todo caso.
- b) No.
- c) Sí, si su superficie construida es superior a 10.000 m<sup>2</sup>.

**34.- La anchura útil mínima de tramo en escaleras para uso residencial vivienda, de acuerdo con el CTE, será de:**

- a) 1,40 m.
- b) 1,00 m.
- c) Dependerá del número de personas que la vayan a utilizar.

**35.- Según el CTE, la profundidad del vaso en piscinas infantiles será, como máximo:**

- a) 100 cm.
- b) 20 cm.
- c) 50 cm.

**36.- Según el vigente RIPCI, los pulsadores de alarma se situarán de modo que la distancia máxima a recorrer, desde cualquier punto que deba ser considerado como origen de evacuación, hasta alcanzar un pulsador:**

- a) No supere los 25 metros.
- b) No supere los 50 metros.
- c) No supere los 15 metros.

**37.- En un sector de incendio de un establecimiento industrial ubicado en un edificio de tipo A, ¿para qué superficie se deberá instalar un sistema de bocas de incendio equipadas de acuerdo con el RSCIEI?**

- a) Superior a 300 m<sup>2</sup>.
- b) Superior a 500 m<sup>2</sup>.
- c) Superior a 1000 m<sup>2</sup>.

**38.- A efectos de la OMPCIZ, se entenderá por edificios de gran altura, aquellos cuya altura de evacuación sea:**

- a) Superior a 28 metros.
- b) Superior a 50 metros.
- c) Superior a 100 metros.

**39.- De acuerdo a la Norma Básica de Autoprotección, en una actividad cerrada desmontable ¿Cuándo deberá elaborarse el Plan de Autoprotección?**

- a) Cuando tenga una superficie mayor de 500 m<sup>2</sup>.
- b) Cuando tenga un aforo igual o superior a 2.500 personas.
- c) Siempre.

**40.- Según se indica en el Plan Municipal de Protección Civil de Zaragoza la Comisión Local de Protección Civil la responsabilidad decisoria recae en el:**

- a) Alcalde.
- b) Consejero Servicios Públicos.
- c) Secretario de la Comisión.

**41.- Según se indica en el Plan Municipal de Protección Civil de Zaragoza, CECOPAL, significa:**

- a) Centro Corporativo Local.
- b) Centro de Coordinación Operativo Local.
- c) Centro Español de Coordinación Operativa Local.

**42.- Según establece el Decreto 158/2014, de 6 de octubre, del Gobierno de Aragón, por el que se regula la organización y funcionamiento de los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la Comunidad Autónoma de Aragón; en su artículo 11; deberán disponer como mínimo de una autoescala o vehículo de altura:**

- a) Los parques principales.
- b) Los parques principales y secundarios.
- c) Todos los parques de bomberos.

**43.- ¿Qué es el “Número ONU” según el vigente ADR?**

- a) El número de dos o tres cifras que indica el tipo de peligro de una materia peligrosa según el Reglamento tipo de la ONU.
- b) El número de identificación de cuatro cifras de las materias u objetos extraído del Reglamento tipo de la ONU.
- c) Es un concepto antiguo que no se utiliza oficialmente desde el ADR 2002.

**44.- ¿Cuántas clases de mercancías peligrosas contempla el vigente ADR?**

- a) Nueve.
- b) Trece.
- c) No hay un número definido porque cada vez se descubren más mercancías peligrosas.

**45.- ¿Hasta qué presión considera la norma UNE EN 1028-1:2003+A1:2009 una bomba de alta presión (FPH)?**

- a) Hasta 25 bar.
- b) Hasta 45,5 bar.
- c) Hasta 54,5 bar.

**46.- La norma UNE EN 1028-1:2003+A1:2009 exige a los materiales de la bomba...**

- a) Que sean resistentes a la corrosión.
- b) Que sean resistentes al agua con una temperatura comprendida entre 10 °C y 50 °C.
- c) Que sean de aluminio.

**47.- Según la norma UNE EN 1028-1:2003+A1:2009 una bomba con la designación abreviada FPN 6-500, ¿qué presión de descarga nominal tendrá?**

- a) 6 bar.
- b) 6 Kpa.
- c) 6 atm.

**48.- Según la norma UNE 23900-83, ¿cuál es el caudal nominal de una bomba identificada con la clave Bb 16/8?**

- a) 16 litros/minuto.
- b) 160 litros/minuto.
- c) 1600 litros/minuto.

**49.- La norma UNE 23900-83 nos indica que las devanaderas fijas serán giratorias y provistas de freno de fijación.**

- a) Falso.
- b) Deben ser giratorias pero no necesitan freno de fijación.
- c) Cierto.

**50.- La norma UNE 23904-86 indica que los vehículos autobomba urbano pesado (BUP) dispondrán de dos devanaderas fijas.**

- a) Cierto.
- b) Falso. Solo indica que deberá disponer de una y que ésta tendrá conexión independiente a la más alta presión de impulsión de bomba.
- c) Falso. Solo dispondrá de devanadera fija si la bomba es del tipo Bc.

**51.- ¿Admite la norma UNE 23905-89 que la bomba hidráulica sea accionada con motor independiente del propio del vehículo?**

- a) No.
- b) Si.
- c) Solamente para la versión para espuma (BCE).

**52.- ¿Cuáles son las clases en las que se clasifican en la norma UNE EN 1846-1:2011 los vehículos a motor según su Masa Total en Carga?**

- a) Ligero, semipesado y pesado.
- b) Ligero, medio y pesado.
- c) Ligero, medio y superior.

**53.- La norma UNE EN 1846-2:2011+A1:2014 indica que la capacidad del depósito de combustible debe permitir...**

- a) Un trayecto de 300 km por carretera.
- b) Un trayecto de 400 km por carretera.
- c) Un trayecto de 500 km por carretera.

**54.- Cuando la norma UNE EN 1846-3:2003+A1:2009 se refiere a la lanza hidráulica, ¿qué se entiende por lanza hidráulica?**

- a) La norma UNE EN 1846-3:2003+A1:2009 no trata en ningún apartado de lanzas hidráulicas.
- b) Un dispositivo fijado permanentemente sobre el vehículo para la proyección de agentes de extinción.
- c) Cualquiera de los dispositivos mecánicos que se utilizan para proyectar el agua mediante un control remoto cuyos movimientos son comandados por aceite hidráulico.

**55.- Cada escalón de las escaleras de rescate en una plataforma hidráulica (HP) según la norma UNE EN 1777 debe estar diseñado para soportar una carga de ensayo de...**

- a) 180 kg.
- b) 250 kg.
- c) 300 kg.

**56.- ¿Cuánta pendiente máxima debe ser capaz de nivelar la estructura extensible de las HP con estabilizadores con altura de rescate mayor de 30 metros según la norma UNE EN 1777?**

- a) Aquella para la cual el fabricante destine la HP.
- b) Mayor o igual a 7° en cada dirección.
- c) Mayor o igual a 5° en cada dirección.

**57.- Según el vigente ADR se define botella como:**

- a) Recipiente a presión transportable, de una capacidad no superior a 150 litros.
- b) Recipiente a presión de una capacidad máxima de 1000 litros.
- c) Recipiente a presión de una capacidad máxima de 3000 litros.

**58.-Según la Norma UNE EN 1028-1:2003+A1:2009, Requisitos generales y de comportamiento; el cebador debe ser capaz de soportar una marcha a la velocidad de cebado con la bomba funcionando sin agua durante...**

- a) 2 minutos.
- b) 4 minutos.
- c) 7 minutos.

**59.- Según la Norma UNE 23900-83; Pruebas de aceleración, ¿cuántas veces se realizara cada prueba de aceleración?**

- a) Cada prueba de aceleración se realizara dos veces, tomándose la media de los resultados obtenidos.
- b) Cada prueba de aceleración se realizara tres veces, tomándose la media de los resultados obtenidos.
- c) Cada prueba de aceleración se realizara una única vez.

**60.- Según la Norma UNE 23904-86 el peso nominal de intervención (PNI) del vehículo autobomba urbano pesado(BUP) será:**

- a) Será de 15.000 kg como máximo.
- b) Será de 1500 kg como mínimo.
- c) Ninguna de las dos respuestas anteriores es correcta.

**61.- De acuerdo con el Manual de Funciones de puesto de trabajo, la formación en el conocimiento y manejo de vehículos está recogido dentro de las funciones de:**

- a) Funciones de dirección.
- b) Funciones de mando.
- c) Funciones de control.

**62.- Norma UNE-EN 1777 En cuanto a los sistemas hidráulicos, la presión de rotura de las mangueras, que en funcionamiento normal pueden estar sometidas a la presión máxima permitida por cualquier dispositivo limitante de presión, o cualquier presión mayor, no debe ser menor de:**

- a) El doble de la presión máxima.
- b) Tres veces esa presión.
- c) Cuatro veces la presión de trabajo.

**63.- Según Norma UNE-EN 1846-2:2011+A1:2014 El ángulo de vuelco exigido a un vehículo de categoría 1 (urbano), será respecto a un vehículo de categoría 3 (todo terreno).**

- a) Menor.
- b) Mayor.
- c) Igual.

**64.- Norma UNE-EN1846-2:2011+A1:2014 Funcionamiento de equipos especiales accionados por el motor. ¿Cuánto tiempo mínimo debe poder funcionar un equipo instalado de forma permanente con el motor del vehículo parado en operaciones normales, sin necesidad de repostar líquidos de refrigeración o de lubricación?**

- a) 4 horas.
- b) 5 horas.
- c) 6 horas.

**65.- Según establece la ordenanza fiscal número 16. Tasas por prestación de servicios de extinción de incendios, salvamentos y asistencias técnicas; la tarifa establecida, por la implantación del Plan de Autoprotección, hasta 100 personas, es:**

- a) 215 Euros.
- b) 225 Euros.
- c) 250 Euros.

**66.- De acuerdo con el vigente RIPCI, ¿los sistemas de control de humos y calor por ventilación horizontal son sistemas concebidos para:**

- a) Limitar la propagación del humo desde un espacio a otro dentro de un edificio con reducida esbeltez, como túneles o aparcamientos.
- b) Limitar la propagación del humo desde un espacio a otro dentro de un edificio con techos altos.
- c) Limitar la propagación del humo desde un espacio a otro dentro de un edificio, a través de resquicios entre las barreras físicas, o por las puertas abiertas.

**67.- A un establecimiento industrial que ocupa parcialmente un edificio que tiene, además, otros establecimientos, ya sean estos de uso industrial o de otros usos, ¿qué tipo de configuración se le atribuye según el RSCIEI?**

- a) Tipo A.
- b) Tipo B.
- c) Tipo C.

**68.- De acuerdo a la Norma Básica de Autoprotección, en un establecimiento de uso docente especialmente destinado a personas discapacitadas físicas que no pueden realizar una evacuación por sus propios medios ¿Cuándo deberá elaborarse el Plan de Autoprotección?**

- a) Cuando tenga una altura de evacuación igual o superior a 28 m.
- b) Cuando tenga una ocupación igual o superior a 2.000 personas.
- c) Siempre.

**69.- Según se indica en el Plan Municipal de Protección Civil de Zaragoza, en el apartado de Evaluación y Clasificación de Sucesos, desde el momento en que los indicadores de riesgo hacen suponer un siniestro concreto posible, se establece la:**

- a) Fase de Alarma.
- b) Fase de Emergencia.
- c) Fase de Alerta.

**70.- ¿Cómo define “transportista” el vigente ADR?**

- a) Como la persona personas que conducen el vehículo entre las instalaciones de carga y descarga de la materia u objeto autorizado por el vigente ADR únicamente en las condiciones que éste prevé.
- b) Como la empresa que efectúa el transporte con o sin contrato de transporte.
- c) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

**71.- ¿Cuánta autonomía debe permitir, sin repostar, el depósito de combustible según la norma UNE 23900-83?**

- a) Recorrido de 500 km por carretera medianamente accidentada.
- b) Funcionamiento de la bomba a su caudal nominal durante 5h.
- c) Todas las respuestas son ciertas.

**72.- A los vehículos autobomba cisterna para agua (BCA) la norma UNE 23905-89 les permite, por sus características especiales, incumplir las especificaciones comunes contenidas en la norma UNE 23900-83.**

- a) Cierto.
- b) Falso.
- c) La norma UNE 23905-89 no se ocupa de los vehículos autobomba cisterna.

**73.- En el sistema de accionamiento por cable de la estructura extensible, ¿cuántas vueltas de cable deben permanecer, al menos, en el tambor de la estructura extensible y/o plataforma en la posición más extrema según la UNE EN 1777?**

- a) La norma citada no contempla accionamientos por cable para la estructura extensible.
- b) Dos.
- c) Ninguna.

**74.- EL PLAN DE IGUALDAD PARA EMPLEADAS Y EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA (2016-2019), plantea:**

- a) Tres Áreas de Trabajo.
- b) Cuatro Áreas de Trabajo.
- c) Dos Áreas de Trabajo.

**75.- El acoso sexual contempla dos tipos diferenciados (PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE AL ACOSO SEXUAL, ACOSO POR RAZÓN DE SEXO Y ACOSO POR ORIENTACIÓN SEXUAL DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA . Punto VII, Definiciones):**

- a) El acoso de jerarquía o estructural y el acoso horizontal.
- b) El acoso de chantaje o presión y el clima de acoso.
- c) El acoso de intercambio o chantaje sexual y el acoso ambiental.

**PREGUNTAS DE RESERVA:**

**R1.- La vigilancia de la salud de los trabajadores está recogido en la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, en:**

- a) Artículo 21.
- b) Artículo 23.
- c) Artículo 22.

**R2.- La Agrupación de Voluntarios de Protección Civil del Ayuntamiento de Zaragoza se integra orgánica y funcionalmente en:**

- a) En el Servicio contra Incendios, de Salvamento y Protección Civil.
- b) En el Servicio de Asistencia Sanitaria y Protección Civil.
- c) En el Servicio de Protección Civil y atención de Emergencias.

**R3.- Reglamento General de Circulación. Art. 119 La exención al uso del cinturón de seguridad alcanzará a:**

- a) Los conductores y pasajeros de los vehículos en servicios de urgencia cuando circulen en poblado.
- b) Los conductores y pasajeros de los vehículos de urgencia cuando circulen en vías públicas.
- c) Los conductores y pasajeros de los vehículos de servicios de urgencia cuando circulen en vías urbanas e interurbanas solamente.

**R4.- Según establece la ley 1/2013, de 7 de Marzo, de Regulación y Coordinación de los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de Aragón; en su artículo 33.1; podrá conceder distinciones y condecoraciones al personal de los servicios de prevención, extinción de incendios y salvamento:**

- a) La Academia Aragonesa de Bomberos.
- b) El Departamento competente en materia de protección civil.
- c) El Gobierno de Aragón.

**R5.- Según el vigente ADR la unidad de medida que se aplica en el sistema internacional(SI) para medir la presión es:**

- a) Pa(Pascal)
- b) N(Newton)
- c) K(Kelvin)

**R6.- Los resultados de la vigilancia de la salud de los trabajadores serán comunicados a:**

- a) A la empresa únicamente.
- b) A la seguridad social y a los trabajadores afectados
- c) A los trabajadores afectados

I.C. de Zaragoza a 12 septiembre de 2018.





# THE UNIVERSITY OF CHICAGO

1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

101