



1. AISLAMIENTOS
 - Asiamente termoaústico con Panel Arena 60 de Isover.
 - Asiamente termoaústico con panel rígido de lana mineral, revestido con una capa con un velo de vidrio de color negro de 40 mm de espesor. Arena absorción de Isover.
 - Asiamente termoaústico con Panel compacto de lana mineral para locales con altos requerimientos acústico de 90 mm de espesor Arena Master de Isover.

2. ACABADO TECHOS
 - Falso techo registrable de placas de yeso laminado 1200x600 mm con periferia semioctal. (en locales con climatizadoras en falso techo la placa de yeso será hidrófuga)
 - Falso techo continuo formado por de placas de esayola lisa de 120x60 cm.
 - Falso techo acústico modelo SM8 laminado 8 mm de guiseta o similar, acabado en madera de arce en taberos de 1200x600 mm. Clase de absorción B. Área abierta 26%. Colocado con periferia oculta.
 - Falso techo acústico desmontable modelo SICILIA CLIP-IN o similar de acero prelacado a definir por DF de 600x1200, perforado 0,25 u, con velo acústico, colocado con periferia oculta THU.

LEYENDA DE ILUMINACION		LEYENDA	
USO.	SÍMBOLO	REFERENCIA	DESCRIPCION
		LUMINARIA DE EMPOTRAR 2 x 36 w	EQUIPO AUTONOMO ALUMBRADO DE EMERGENCIA
		PROYECTOR SOBRE CARIL 2x26 w	EQUIPO AUTONOMO ALUMBRADO PERMANENTE DE EMER Y EVACUACION
		DOWNLIGHT 2x26TC-EL CON CRISTAL	EQUIPO AUTONOMO ALUMBRADO ESTANCO DE EMER Y EVACUACION
		DOWNLIGHT DE EMPOTRAR 2x26w / TC-DEL	EQUIPO AUTONOMO ALUMBRADO ANTIDEFAGRANTE DE EMER Y EVAC.
		DOWNLIGHT DE EMPOTRAR IP 44 2x26w / TC-DEL	EMERGENCIAS COLOCADAS A PAREDES
		DOWNLIGHT DE 2x26w / TC-DEL EMPOTRADA EN TECHO 100 mm	EMERGENCIAS COLOCADAS A TECHOS
		LUMINARIA SUSPENDIDA 18 w	REJILLAS DE CLIMATIZACION
		LUMINARIA SUSPENDIDA STAFF HIT 150w	REJILLAS DE VENTILACION
		DOWNLIGHT DE EMPOTRAR DIFUSOR OPAL TC DEL 18w G24x2	
		PUNTO DE LUZ de BAJO CONSUMO 9 w.	
		PUNTO DE LUZ 100 w.	
		LUMINARIA DE SUPERFICIE 18x28w EL /	
		LUMINARIA DE SUPERFICIE 18x26w EL	
		LUMINARIA DE SUPERFICIE 18x26w EL	
		LUMINARIA DE SUPERFICIE DE 24w EL en cancheros	
		LUMINARIA de EMPOTRAR EN LINEA CONTINUA 1x80 w.	
		LUMINARIA DE SUPERFICIE ESTANCA IP44 18x16w EL / G13	
		LUMINARIA DE SUPERFICIE 1x36w EL / G13	
		LUMINARIA DE SUPERFICIE EL / G13	
		LUMINARIA DE SUPERFICIE IP 44 2x18w EL /	
		PROYECTOR 125 w.	