



DN	A	Ø D	Ø D1	Ø K	TIRANTES					
					Nº	M	L	PESO	-e	+e
300	280	460	328	410	12	M24	456	99	40	40
350	280	520	372	470	16	M24	460	143	40	40
400	280	580	424	525	16	M27	480	170	40	40
450	280	640	462	585	20	M27	493	187	40	40
500	330	715	514	650	20	M30	556	276	50	50
600	330	840	617	770	20	M33	580	395	50	50
700	330	910	711	840	24	M33	580	428	50	50
800	400	1025	813	950	24	M36	630	565	60	60
900	400	1125	914	1050	28	M36	630	663	60	60
1000	400	1255	1016	1170	28	M39	630	887	60	60
1200	450	1485	1220	1390	32	M45	720	1447	70	70

Dimensiones en mm. Peso en Kg.

MATERIALES EN CONSTRUCCION

BRIDAS = ACERO AL CARBONO ST-37.2

VIROLAS = ACERO INOXIDABLE AISI-316

JUNTA DE ESTANQUEIDAD = CAUCHO NATURAL DE CALIDAD EPDM

TRATAMIENTO DE PINTURA

GRANALLADO = GRADO SA 2 1/2, SEGUN NORMA UNE 48.302

PINTURA = RECUBRIMIENTO EPOXY + POLIESTER EN POLVO POLIMERIZADOS AL HORNO, COLOR AZUL RAL 5015 / 150 micras.

PLANO :

CARRETE DE DESMONTAJE

ESCALA ORIGINAL A4
S/E

MODELO Nº

ESCALA GRAFICA

M-18



AGOSTO 2009