

CUADRO DE CARACTERISTICAS SEGUN EHE				
ELEMENTO	LOCALIZACION	TIPIFICACION Y DENOMINACION	NIVEL DE CONTROL	COEFICIENTE DE SEGURIDAD
HORMIGON	MURD, ZAPATAS Y LOSAS DE CIMENTACION	HA-25/B/40/11a	ESTADISTICO	γc 1.5
	PILES EXPUESTOS	HA-30/F/25/11a/H	ESTADISTICO	γc 1.5
	PERGOLAS	HA-30/F/18/11a/H	ESTADISTICO	γc 1.5
ACERO EN ARMADURAS	PILES	HA-25/B/25/1	ESTADISTICO	γs 1.5
	LOSAS Y VIGAS DE FORJADO	HA-25/B/18/1	ESTADISTICO	γs 1.5
	BARRAS	B-500S	ESTADISTICO	γs 1.15
EJECUCION	ALAMBRES DE MALLAS	B-500T		γs 1.15
	IGUAL A TODA LA OBRAS			0.1.6

arq21

arquitectura

PROYECTO DE 96 VIVIENDAS, TRASTEROS Y PLAZAS DE APARCAMIENTO

Emplazamiento	C/ FRAY JULIAN GARCÉS
Promotor	DEL PERI AC-32 (Zaragoza)
Fase	PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCION
Arquitectos	Josquin Lahuerza Casagorria COL COA 117215
	José Mª Lahuerza Casagorria COL COA 117122
	José María Ruiz de Leizaola COL COA 117231

Longitud requerida de SOLAPE en ENCANOS			
Diámetro mm	Anchura cm		
6	36		
8	36		
10	36		
12	36		
16	55		
20	85		
25	95		

Longitud requerida de SOLAPE en ENCANOS			
Diámetro mm	Anchura cm		
6	50		
8	50		
10	50		
12	50		
16	110		
20	170		
25	270		

ESCALA 1/100

E.26'

06.32.499 - SEPTIEMBRE 2008

TECHO PLANTA TERCERA

ARMADURA TRANSVERSAL

BLOQUES 1, 2 Y 3

ARQXXI Arquitectura Urbana y Gestión SL

C/Mariano Escal, nº 3, entlo. Edif. - 50001 Zaragoza

Tel: 976 23 84 29 - Fax: 976 30 10 84

arq21@arq21.com

