


ACERAS ANCHO ≥ 3.00

PLANTA




- ① BALDOSA TÁCTIL INDICADORA DIRECCIONAL DE BANDAS Y CONTRASTE CROMÁTICO
(VER MODELO G-7)


* ACCESO	② LONGITUD BADÉN
< 3.50	5.00
3.50 a 4.50	6.00
4.50 a 5.50	7.00
5.50 a 6.50	8.00

* ACCESO: EL HUECO EN FACHADA DEBE SER MAYOR DE 3.00 m

SECCIÓN A-A



PERSPECTIVA



LEYENDA

- ① LOSETA O BALDOSA
- ② MORTERO M-7,5 CONSISTENCIA PLÁSTICA
- ③ SOLERA DE HORMIGÓN HM-15
- ⑦ ASIENTO DE HORMIGÓN HM-15
- ⑧ BORDILLO DE HORMIGÓN HM-35 (15x25 cm)
- ⑬ RIGOLA DE HORMIGÓN HM-30
- ⑭ MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE AC11 SURF 50/70 D
- ⑱ BASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL
- ⑳ BORDILLO DE HORMIGÓN HM-35 (25x13 cm)
- ㉑ SLURRY DE 2 a 3 mm

NOTAS: - SE PROCURARÁ QUE LA LONGITUD DE REBAJE A COTA CERO SEA IGUAL AL ANCHO DE PASO
- P%: PENDIENTE EXISTENTE EN LA CALLE
- RESISTENCIA, DOCILIDAD, TAMAÑO DE ÁRIDO Y AMBIENTE DE HORMIGONES SEGÚN NORMATIVA VIGENTE

COTAS EN m

MODELO: REBAJE DE BORDILLO PARA BADÉN O PASO DE VEHÍCULOS CON CARRIL BICI, CON SEPARADOR DE CALZADA PARA ANCHO DE ACERAS ≥ 3.00 m

ESCALA ORIGINAL A4:

S/E

ESCALA GRAFICA:



I-3-4

FEBRERO 2026