

ANEXO III- REQUISITOS TÉCNICOS MÍNIMOS

Elemento	Descripción	Mín/ Máx	Valor
Procesador	Multinúcleo de 64 bits o superior, arquitectura x86 Core i5 de 10ª Generación o superior Valoración Global igual o superior a 18000 unidades en el test CPU Mark en el programa para cálculo de rendimiento Performance Test V11 de Passmark con un mínimo de 60 muestras disponibles en https://www.cupbenchmark.net Debe disponer de tecnología de virtualización (VT)	Min	I5 (10ª Gen)
Bios	Actualización desde Sistema Operativo		
Chasis	Formato SFF, tamaño máximo 10 litros que admita dispositivos de bloqueo con cables		
Memoria RAM	Base en un sólo módulo 16GB DDR4 3200 MHz o superior ampliable hasta 64GB	Min	16 Gb
Tarjeta Gráfica VGA	Tarjeta Integrada en Placa que permita acceso a, al menos 8 GB Soporte resolución 1920x1200 o superior Compatible con DirectX 12		SI
Tarjeta de sonido	Compatible HD Audio Integrada en placa base		
Conectores de audio	Conectores frontales de audio para auriculares y micrófono		
Almacenamiento interno	Soporte UEFI Disco sólido (SSD) M2 PCIe x4 NVMe M.2, 256GB Capacidad de ampliación para disco adicional		256GB
Unidad óptica DVD	Sin unidad DVD		
Teclado USB	Sin teclado USB		
Ratón USB	Sin ratón USB		
Puertos E/S	7 puertos USB y como mínimo de estos: * 2 USB 3.1 o superior, 2 frontales * 1 USB-C 1 conexión HDMI 1 conexión VGA (puerto o adaptador o cable) 1 conexión DisplayPort		
Ranuras Internas	1 PCI Express libre	Min	1
Tarjeta de Red	Ethernet Gigabit con conector RJ45 Con funcionalidades de autodetección, wake-on-lan, PXE y multicast v2.0 o superior		SI
Compatibilidad Sistema Operativo	Compatible con Windows 11 64 bits (certificado de estar incluido en Windows Compatible Product List) Compatible con GNU/Linux basado en kernel 6.1 LTS		
Fuente de alimentación	De 260W o 400W		
Criterios Ambientales	Criterios etiqueta ecológica UE Registro del modelo EPEAT silver o superior, válido en Europa o España		SI
Garantía del fabricante	5 años		