

PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS MICROFONIA RED DE CENTROS

- 8 MICROFONOS AKG 451-B CAPSULA CARDIOIDE o similar con las siguientes características:

relación señal ruido 76 dB-A, sensibilidad 9 mV/ Pa, conmutador de atenuación 0/-10/-20 dB, corte de baja frecuencia seleccionable entre 75/150HZ., patrón polar cardioide.

3 MICRONO DE AMBIENTE TIPO CAÑON CORTO AUDIO-TECHNICA AT 897
O similares características.

- 22 MICROFONOS SHURE SM 58 o similar con las siguientes características:

Micrófono dinámico, Respuesta de frecuencia entre 50 y 15 kHz, sensibilidad -54,5 dBV/Pa / 1,88 mV/Pa, patrón polar cardioide

- 10 MICROFONO SHURE SM 57

Micrófono dinámico, Respuesta de frecuencia entre 40 y 15 kHz, sensibilidad -54,5 dBV/Pa / 1,88 mV/Pa, patrón polar cardioide

- 1 MICROFONO SENHEISSER MD 421

Micrófono dinámico, Respuesta de frecuencia entre 30 y 17 kHz, sensibilidad 2 mV/Pa, patrón polar cardioide, selector de corte de baja frecuencia variable en 5 posiciones.

- 1 MICROFONO AKG D-112 o similar con las siguientes características:

Micrófono dinámico, Respuesta de frecuencia entre 20 y 17 kHz, sensibilidad 1.8 mV/Pa, patrón polar cardioide.

- 5 MICROFONO INALAMBRICO SENHEISSER XS WIRELESS CON EMISOR DINAMICO DE MANO o similar con las siguientes características:

FM banda ancha, 2,4 GHz, con las siguientes bandas preajustadas : 548 a 572 Mhz, 606 a 630 Mhz , 614 a 638 Mhz , 766 a 790 Mhz , 766 a 790 Mhz , 794 a 806 Mhz , 821 a 832 MHz , 863 a 865 Mhz

potencia de salida de radiofrecuencia 10 mW , respuesta frecuencia de audio 80 a 14000 Hz , sensibilidad de entrada de la cápsula 1,6 mV/Pa , peso máximo del emisor 150 gr.

- 1 MICROFONO INALAMBRICO SENHEISSER XS WIRELESS CON EMISOR DIADEMA o similar con las siguientes características:

FM banda ancha, 2,4 GHz, con las siguientes bandas preajustadas : 548 a 572 Mhz, 606 a 630 Mhz , 614 a 638 Mhz , 766 a 790 Mhz , 766 a 790 Mhz , 794 a 806 Mhz , 821 a 832 MHz , 863 a 865 Mhz

potencia de salida de radiofrecuencia 10 mW , respuesta frecuencia de audio 80 a 16000 Hz ,

Documento firmado digitalmente. Para verificar la validez de la firma acceda a null/VerificacionAction.action
Ayuntamiento de Zaragoza - <http://www.zaragoza.es>



ID. DOCUMENTO	MTE5LzkxNjgxOC9UMQ\$\$	PÁGINA	1 / 2
FIRMADO POR	CARGO FIRMANTE	FECHA FIRMA	ID. FIRMA
04213X ANTOLIN LUIS TERES VALLE	El/La Técnico/a	21/07/2017	3591137
05033T M CRISTINA ALCOLEA BALLESTAR	Responsable de la Unidad Administrativa	21/07/2017	3593026
06268J FRANCISCO JOSE PARDO PEREZ	Responsable del Órgano de Contratación	25/07/2017	3596115

sensibilidad de entrada de la cápsula 1,5 mV/Pa , peso máximo del emisor 250 gr.

- 5 MICROFONO CONFERENCIA AUDIO-TECHNICA AT857 CON SOPORTE DE SOBREMESA o similar con las siguientes características:

Micrófono de condensador de pequeño diafragma, Respuesta de frecuencia entre 30 y 20 kHz, sensibilidad -42 dB (7.9 mV) re 1V at 1 Pa , conector XLR,

- 2 MICROFONOS AKG 214 o similar con las siguientes características:

Micrófono de condensador de gran diafragma, Respuesta de frecuencia entre 20 y 20 kHz, sensibilidad 2 mV/Pa, pad de atenuación de -20 dB, patrón polar cardioide, corte de baja frecuencia seleccionable en 160 Hz

15 PIES DE MICRO JIRAFa BAJOS TIPO SENNHEISER

15 PIES DE MICRO JIRAFa ALTOS TIPO SENNHEISER

Documento firmado digitalmente. Para verificar la validez de la firma acceda a null/VerificacionAction.action
Ayuntamiento de Zaragoza - <http://www.zaragoza.es>



MTE5LzKxNjgxOC9UMQ\$\$

ID. DOCUMENTO	MTE5LzKxNjgxOC9UMQ\$\$		PÁGINA	2 / 2
FIRMADO POR	CARGO FIRMANTE		FECHA FIRMA	ID. FIRMA
04213X ANTOLIN LUIS TERES VALLE	El/La Técnico/a		21/07/2017	3591137
05033T M CRISTINA ALCOLEA BALLESTAR	Responsable de la Unidad Administrativa		21/07/2017	3593026
06268J FRANCISCO JOSE PARDO PEREZ	Responsable del Órgano de Contratación		25/07/2017	3596115